

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Шнуры трубочные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой кабель, на концах которого располагаются опрессованные разъемы RJ. Изделия различаются типами разъемов; длиной, форматами и цветом провода.

### 2. Область применения:

Шнуры трубочные телефонные предназначены для подключения телефонных трубок и телефонных аппаратов, а также могут применяться в радиостанциях, медицинской технике и в других областях, где необходимы шнуры с переменной рабочей длиной.

### 3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

| Артикул | Название стандарта сетевого интерфейса | Тип разъема | Метраж провода | Цвет провода | Формат провода | Материал изоляции | Покрытие контактов                          |
|---------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 18-2021 | RJ-10                                  | 4P4C        | 2              | белый        | витой          | ПВХ               | золото<br>(технология вакуумного напыления) |
| 18-2023 | RJ-10                                  | 4P4C        | 2              | черный       | витой          | ПВХ               |                                             |
| 18-2041 | RJ-10                                  | 4P4C        | 4              | белый        | витой          | ПВХ               |                                             |
| 18-2043 | RJ-10                                  | 4P4C        | 4              | черный       | витой          | ПВХ               |                                             |
| 18-2071 | RJ-10                                  | 4P4C        | 7              | белый        | витой          | ПВХ               |                                             |
| 18-2073 | RJ-10                                  | 4P4C        | 7              | черный       | витой          | ПВХ               |                                             |
| 18-3021 | RJ-11                                  | 6P4C        | 2              | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3031 | RJ-11                                  | 6P4C        | 3              | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3051 | RJ-11                                  | 6P4C        | 5              | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3071 | RJ-11                                  | 6P4C        | 7              | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3101 | RJ-11                                  | 6P4C        | 10             | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3151 | RJ-11                                  | 6P4C        | 15             | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3201 | RJ-11                                  | 6P4C        | 20             | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |
| 18-3251 | RJ-11                                  | 6P4C        | 25             | белый        | плоский        | ПВХ               |                                             |

### 5. Правила и условия эксплуатации:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации:  $-20...+50$  °C.

Монтаж шнура к оборудованию осуществляется в соответствии типу разъемов.

### 6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

### 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

### 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

### **9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +5...+25 °С и относительной влажностью 80 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

### **10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

### **11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11